



Zapfsäule (Option)



Filtersystem (Option)



*Professionelle Karbonatortechnik (regelbarer Druckkessel-Karbonator) für die Ausgabe von Tafelwasser auch in großen Mengen.*



*Alle wasserführenden Teile sind zertifiziert. Die Produktion findet unter Reinstraumbedingungen statt. Wir bieten ein Maximum an Hygiene!*



*Ein modularer Aufbau sorgt für den leichten Zugang zu allen Bauteilen. Genügend Platz selbst für große Technikerhände.*



*Italien ist weltweit führend in Tafelwasseranlagen. Schätzungsweise über 80% werden aus Italien geliefert – und das schon seit Jahrzehnten!*



*Wir bieten unseren Händlern nicht nur ein Jahr, sondern volle 2 Jahre Garantie. Schließlich müssen sie ihren Kunden auch 2 Jahre geben.*

**Profis wissen, worauf sie sich verlassen können. Überall da, wo große Mengen an Wasser gebraucht werden ist die REFRESH erste Wahl.**

## BESCHREIBUNG

Egal ob im Pub, in der Bar, Disco oder Kantine, unser REFRESH liefert kannenweise frisches Tafelwasser.

Genialerweise kann das Gerät längs oder quer gestellt werden, dafür werden nur die Ausgabeeinheiten getauscht.

Natürlich findet die Anlage auch unter der Theke Platz, hierfür liefern wir dann eine schicke Zapfsäule zur Thekenmontage.

Ein integriertes Rücklaufsystem sorgt für kaltes Wasser ab dem ersten Glas. So kann die Anlage auch etwas entfernt von der Zapfsäule aufgestellt werden.

## HERAUSRAGENDE EIGENSCHAFTEN

**Einzigartig!** Der REFRESH ist die einzige auf dem Markt erhältliche Anlage mit Sammelbehälter, Eiskammer und abnehmbarer Kühlleitung für die Reinigung.

**Höchste Hygiene garantiert!** Durch die Nutzung zertifizierter Materialien aller wasserführenden Teile, die Integration eines Filtersystems am Wassereingang sorgen für ein Höchstmaß an Hygiene. Die Kühlleitung ist gekapselt und verläuft an der Geräteaußenseite. So wird Kondensierung und somit Schimmelbildung im Gerät verhindert.

**Stabil und robust!** Massive Edelstahlbleche, top Verarbeitung und abgerundete Kanten lassen das Gerät Einsätze unter härtesten Bedingungen überstehen (z.B. wenn Sie im Rahmen eines Caterings das Gerät oft transportieren...).

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

|   |  |
|---|--|
| Ausgabe   | Still gekühlt, Spritzig gekühlt  |
| Anschlüsse / Leistung / CO <sub>2</sub> -Versorgung | 3/8" Wasser / 230 Volt , 350 Watt (C20), 450 Watt (C32) / 1-x kg CO <sub>2</sub> DIN |
| Gehäuse   | Edelstahl  |
| Maße  | C20: 43 x 34 x 50 (HxBxT)<br>C32: 50 x 34 x 50 (HxBxT)                               |
| Gewicht (ohne Gasflasche)                           | C20: 32 kg, C32: 41 kg   |
| Kühlleistung  | C20: 86 l/h, C32: 110 l/h  |
| Kompressorleistung                                  | C20: 1/6 PS, C32: 1/3 PS   |
| Optionen  | Druckregler, Unterschrank, Tropfzasse, Zapfsäule, Eingangsfiltersystem               |

## BESTELLINFORMATIONEN

Bestellnummer: ZRFC-414  
 Verpackungseinheit: Palette zu 5 Geräten (Einzelversand Aufpreis)  
 Lieferzeit: 4 Wochen